

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 1860 mm Breite: 190 mm Dicke: 15(4) mm
Paket	Min 5 Dielen zu 1.86 m 2.12 m ² 19 kg
Palette	40 Pakete
Struktur	Furnier + Multiplex-Untergrund
Ausführung	Oxidativ getrocknetes Holzbehandlungsöl (auch in unbearbeiteter Ausführung erhältlich)
Textur	Gebürstet & Geräuchert
Farbe	Biscuit, Charcoal, Cotton White, Slate, Alpine, Natural und Unbearbeitet
Holzauswahl	ABCD, Rustikal
Deckschichttyp	Trocken gesägtes Furnier
Deckschichtdicke	4 mm
Nut	V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	10 ± 5%
Verlegung	Nut und Feder
Verlegetyp	Empfehlung: verleimt oder schwimmend

STRUKTUR



VERLEGUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN – Allgemeines

Norm	Standard - EN 14342
Massendichte	660 kg/m ³ , 15 mm
Brandbeständigkeit	Dfl-S1
Formaldehydemission	E1
PCP	≤ 5 ppm
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Biologische Beständigkeit	Klasse 1
Oberflächenstabilität	-
Stoßbeständigkeit	ECO
Feuchtigkeitsgehalt	9 ± 2 %
Fußbodenheizung	Gemäß den spezifischen Normen zulässig