

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 1860 mm Breite: 190 mm Dicke: 14(3.5) mm
Paket	Min 4 Dielen zu 1.86 m 2.12 m ² 16 kg
Palette	50 Pakete
Struktur	3-lagig
Ausführung	Oxidativ getrocknetes Holzbehandlungsöl (auch in unbearbeiteter Ausführung erhältlich)
Textur	Eben
Farbe	Charcoal, Cotton White, Slate, Titanium, Smoke, Natural, Silver Grey, Havanna, Pure und Unbearbeitet
Holzauswahl	AB
Deckschichttyp	Trocken gesägtes Furnier
Deckschichtdicke	3.5 mm
Nut	V-Nut an der Längsseite
Glanzgrad	10 ± 5%
Verlegung	Nut und Feder

STRUKTUR



VERLEGUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN – Allgemeines

Norm	Standard - EN 14342
Massendichte	650 kg/m ³ , 14 mm
Brandbeständigkeit	Dfl-S1
Formaldehydemission	E1
PCP	≤ 5 ppm
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Biologische Beständigkeit	Klasse 1
Oberflächenstabilität	-
Stoßbeständigkeit	ECO
Feuchtigkeitsgehalt	9 ± 2 %
Fußbodenheizung	Gemäß den spezifischen Normen zulässig