

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 1500 - 2300 mm Breite: 220 mm Dicke: 20(6) mm
Paket	Verkauf pro m ²
Struktur	Furnier + Multiplex-Untergrund
Ausführung	Oxidativ getrocknetes Holzbehandlungsöl (auch in unbearbeiteter Ausführung erhältlich)
Textur	Leicht gebürstet
Farbe	Biscuit, Charcoal, Cotton White, Slate, Titanium, Super White, Smoke, Natural, Silver Grey, Havanna
Holzauswahl	ABCD, Rustikal
Deckschichttyp	Trocken gesägtes Furnier
Deckschichtdicke	6 mm
Nut	V-Nut an der Längsseite
Glanzgrad	10 ± 5%
Verlegung	Nut und Feder
Verlegetyp	Empfehlung: verleimt oder schwimmend

STRUKTUR



VERLEGUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN – Allgemeines

Norm	Standard - EN 14342
Massendichte	710 kg/m ³ , 20 mm
Brandbeständigkeit	Cfl-S1
Formaldehydemission	E1
PCP	-
Wärmeleitfähigkeit	0.17 W/mK
Biologische Beständigkeit	Klasse 5
Oberflächenstabilität	≥ 1.00 N/mm ²
Stoßbeständigkeit	ECO
Feuchtigkeitsgehalt	5-10 %
Fußbodenheizung	Nicht zulässig